

## **Co to jest Doming?**

Dekoracyjne trójwymiarowe pokrywanie powierzchni, cechujące się dużym połyskiem i przezroczystością. Szczególnie nadaje się do pokrywania etykiet i piktogramów ale również przy napisach wycinanych komputerowo (doming filigranowy) uzyskać można niezwykle efekty. Doming jest bardzo elastyczny i jednocześnie sprawia, że grafiki są odporne na zadrapania i uderzenia. Chroni dodatkowo przed żółknięciem i wyblaknięciem spowodowanymi promieniami UV.

## **Technologia:**

Materiał do domingu SurACer® 4450, wynaleziony przez firmę SurACchemicals GmbH, to całkowicie nietoksyczny, wolny od izocyjanów i rozpuszczalników lakier ochronny o niskiej lepkości. Jest nakładany na np. etykiety za pomocą naboju i sprężonego powietrza. Następnie powleczona etykieta jest umieszczana w specjalnym urządzeniu utwardzającym SurALux 8201 lub 8204. Tam jest naświetlana od ok. 3 do maksymalnie 10 minut. Po zakończonym procesie utwardzania etykieta jest gotowa do użytku.

Nowatorskie kombinacje materiałów i związane z tym efekty jak:

- dowolna wysoka elastyczność i sprężystość
  - światłoutwardzalność
  - wysoka przejrzystość
  - bardzo dobra przyczepność
  - odporność na klimat i promieniowanie ultrafioletowe
  - bardzo długa żywotność
  - komponenty nie zawierające izocyjanów
- sprawią, że SurACer® 4450 w porównaniu z innymi materiałami pokrywającymi stosowanymi m.in. w reklamie ma prawie nieograniczone spektrum zastosowania.

## **Zastosowanie:**

Doming można stosować w najróżniejszych dziedzinach reklamy, za każdym razem uzyskując niezwykle efekt będący połączeniem estetyki i formy. Doming może być używany na folie niezadrukowane lub pokryte różnymi rodzajami druku. Niektóre przykłady:

- etykiety i naklejki różnego rodzaju
- szyldy z napisami, logo, piktogramami (ze stali szlachetnej, mosiądzu, szkła, pleksiglasu i lakierowanego aluminium)
- reprezentacyjne oznaczenia budynków i obiektów zewnątrz i wewnątrz (szczególnie trójwymiarowe napisy na drzwiach)
- trójwymiarowe logo i napisy na pojazdach
- oznaczenia sprzętów i wyposażenia

## **Jakie podstawowe wyposażenie jest potrzebne do Domingu?**

- urządzenie utwardzające serii SurALux
- urządzenie dozujące DG 8301 wraz z osprzętem,
- mały kompresor KS 8440,
- materiał do domingu SurACer® 4450,